



SÉRIES 25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD

Aspersores em bronze de impacto de círculo completo e sector

APLICAÇÕES

Estes aspersores são desenhados para montagem sobre estaca e foram concebidos para a rega de arbustos e canteiros de plantas e flores.

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de impacto em bronze (e latão injectado no caso do 25BPJ)
- Passagem directa da água através do aspersor
- Braço PJ™ anti salpico, braço standard no modelo 85 ESHD
- Pala deflectora no caso do 25BPJ e 35 A-PJ
- Parafuso de afinação do alcance no modelo 25 BPJ
- Montagem "TNT", "H" no modelo 85 ESHD
- Mecanismo de rotação permite sector (20° a 340°) ou círculo completo
- Rectificador de jacto e bico cónico no modelo 25 BPJ

ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE 25BPJ

Alcance: 11,6 a 12,5 m
 Pressão: 2,1 a 3,5 bar
 Débito: 0,70 a 1,14 m³/h
 Entrada roscada: 1/2" (15/21) macho
 Ângulo de trajectória: 25°

SÉRIE 35A-PJ

Alcance: 12,8 a 15,6 m
 Pressão: 2,1 a 4,1 bar
 Débito: 0,89 a 1,77 m³/h
 Entrada roscada: 1 1/4" (10/32) macho
 Ângulo de trajectória: 27°

SÉRIE 65PJ

6 tamanhos de bicos :
 7/32 até 3/8"
 Alcance: 17,4 a 19,8 m
 Pressão: 4 a 5,5 bar
 Débito: 2,43 a 8,10 m³/h
 Entrada roscada: 1" (26/34) fêmea
 Ângulo de trajectória: 27°

SÉRIE 85ESHD

10 tamanhos de bicos :
 10/32 até 11/16"
 Alcance: 19,3 a 35,4 m
 Pressão: 2,0 a 6,9 bar
 Débito: 4,19 a 29,0 m³/h
 Entrada roscada: 1,25" (33/42) macho
 Ângulo de trajectória: 27°



PRESTAÇÕES

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Bicos	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2.1	11.6	0.70	10	12
	2.5	11.8	0.77	11	13
	3.0	12.0	0.85	12	14
	3.5	12.2	0.91	12	14
10	2.1	11.9	0.86	12	14
	2.5	12.1	0.95	13	15
	3.0	12.3	1.05	14	16
	3.5	12.5	1.14	15	17

35A-PJ-DA-TNT

Bicos	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
10	2.1	12.8	0.89	11	12
	2.5	13.1	0.97	11	13
	3.0	13.4	1.05	12	13
	3.5	13.7	1.13	12	14
	4.0	14.0	1.21	12	14
	4.1	14.0	1.23	12	14
12	2.1	13.4	1.25	14	16
	2.5	13.9	1.37	14	16
	3.0	14.5	1.50	14	17
	3.5	15.0	1.63	15	17
	4.0	15.5	1.75	15	17
	4.1	15.6	1.77	15	17

65PJ-TNT

Bicos	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
16	4.0	17.6	3.17	20	23
	4.5	18.9	3.37	19	23
	5.0	19.4	3.57	19	22
	5.5	19.8	3.74	19	22

Estão disponíveis outros bicos. Consultar a Rain Bird.

85ESHD

Bicos	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4.0	23.8	9.25	33	26
	4.5	24.7	9.83	32	26
	5.0	25.4	10.40	32	26
	5.5	26.2	10.95	32	26

Estão disponíveis outros bicos. Consultar a Rain Bird.

MODELOS

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: 1/2" (15/21)
 35A-PJ-DA-TNT: 3/4" (20/27)
 65PJ-TNT: 1" (26/34) BSP
 85ESHD: 1,25" (33/42) BSP