



SÉRIE R-50

Aspersor de turbina sector de círculo e círculo completo

APLICAÇÕES

O conjunto das suas características torna este aspersor o modelo ideal para sistemas de rega automáticos em espaços verdes públicos e outras áreas com grande volume de tráfego pedonal.

CARACTERÍSTICAS

- O aspersor desengata e volta ao sector inicial se forçado em funcionamento (Sistema Memory Arc®)
- Um só modelo de círculo completo e de sector
- Aspersor de turbina lubrificado a água: sem óleo
- Mecanismo de engrenagens que faz com que se possa rodar a cabeça do aspersor sem rodar todo o seu corpo
- Colarinho anti-vandalismo
- Mola de retracção forte em aço inóx
- Velocidade de rotação regulável ao ajustar o débito
- Afinação especial para elevado desempenho em aplicações com baixa pressão
- Bicos intercambiáveis codificados por cor
- 5 bicos "Alcance+" que favorecem o alcance
- 5 bicos Rain Curtain™ que privilegiam a uniformidade de rega
- Sistema "Quick Flush™" que faz a limpeza do rotor
- Regulação do sector à mão, sem ferramentas
- Junta de auto-limpeza e estanqueidade
- Altura de emergência: 9,2 cm
- Garantia 5 anos

PRESTAÇÕES

Bicos "Alcance+"

Bicos	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h	
●	1,5	1,7	10,0	0,34	7	8
	2,0	10,2	0,36	7	8	
	2,5	10,3	0,40	8	9	
	3,0	10,3	0,43	8	9	
	3,5	10,4	0,47	9	10	
	4,0	10,4	0,50	9	11	
●	4,1	10,4	0,52	10	11	
	2,0	1,7	11,3	0,50	8	9
	2,0	11,4	0,53	8	9	
	2,5	11,6	0,58	9	10	
	3,0	11,7	0,63	9	11	
	3,5	11,9	0,68	10	11	
●	4,0	11,9	0,73	10	12	
	4,1	11,9	0,75	11	12	
	3,0	1,7	11,6	0,70	10	12
	2,0	11,7	0,75	11	13	
	2,5	11,9	0,83	12	14	
	3,0	12,0	0,91	13	15	
●	3,5	12,2	0,99	13	15	
	4,0	12,2	1,08	15	17	
	4,1	12,2	1,11	15	17	
	4,0	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-
	2,5	11,9	1,11	16	18	
●	3,0	12,2	1,21	16	19	
	3,5	12,4	1,31	17	20	
	4,0	12,5	1,39	18	21	
	4,1	12,5	1,41	18	21	
	6,0	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-
●	2,5	13,9	1,63	17	19	
	3,0	14,3	1,78	17	20	
	3,5	14,8	1,95	18	21	
	4,0	15,1	2,09	18	21	
	4,1	15,3	2,13	18	21	

■ 50% ▲ 50%



ESPECIFICAÇÕES

Alcance: de 8,2 a 15,3 m
Pressão de serviço: 1,7 a 4,1 bar
Débito: 0,34 a 2,13 m³/h
Entrada: rosca 3/4" (20/27) fêmea

MODELOS

R-50

DIMENSÕES

Altura do corpo: 18,4 cm
Diâmetro visível: 4,4 cm

Bicos "Uniformidade+"

Bicos	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h	
●	1,5-RC	1,7	8,2	0,36	11	12
	2,0	8,4	0,39	11	13	
	2,5	8,4	0,44	12	14	
	3,0	8,5	0,48	13	15	
	3,5	8,5	0,53	15	17	
	4,0	8,5	0,56	15	18	
●	4,1	8,5	0,57	16	18	
	2,0-RC	1,7	8,5	0,43	12	14
	2,0	8,8	0,46	12	14	
	2,5	8,9	0,52	13	15	
	3,0	9,1	0,57	14	16	
	3,5	9,2	0,63	15	17	
●	4,0	9,2	0,67	16	18	
	4,1	9,2	0,68	16	19	
	3,0-RC	1,7	9,8	0,64	13	15
	2,0	9,9	0,68	14	16	
	2,5	10,1	0,76	15	17	
	3,0	10,2	0,83	16	18	
●	3,5	10,4	0,90	17	19	
	4,0	10,4	0,96	18	21	
	4,1	10,4	0,98	18	21	
	4,0-RC	1,7	10,1	0,86	17	19
	2,0	10,2	0,92	18	20	
	2,5	10,3	1,02	19	22	
●	3,0	10,3	1,13	21	25	
	3,5	10,4	1,24	23	27	
	4,0	10,4	1,35	25	29	
	4,1	10,4	1,38	26	29	
	6,0-RC	1,7	11,0	1,23	20	23
	2,0	11,3	1,33	21	24	
●	2,5	11,6	1,47	22	25	
	3,0	11,9	1,62	23	26	
	3,5	12,2	1,76	24	27	
	4,0	12,2	1,89	25	29	
	4,1	12,2	1,93	26	30	

■ 50% ▲ 50%

ACESSÓRIOS

KIT DE PROTECÇÃO EM BORRACHA

APLICAÇÕES

Permite assegurar uma protecção óptima para utilizar em parques, jardins públicos e campos desportivos.

DADOS TÉCNICOS

Kit constituído por 2 peças em borracha

MODELO

Kit RC para R-50

